



PRESTANDEDECLARATION

Nr: 1-121-2-2024-05-23

Identifikationskod:	121-2 Stenmjöl 0/5	
Partnummer:	Se följesedel	
Avsedd användning:	Obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande	
Tillverkare:	AB Nybrogrus, Runtorp 502, SE-388 99 Påryd Tillverkningsställe: Brånahult	
System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:	Nivå 4	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmonierad teknisk specifikation
Sortering	0/5 mm K	SS-EN 13242:2002 +A1:2007
Kornstorleksfördelning	G _F 85 samt GT _F 10	
Kornform hos grov ballast	NPD	
Korndensitet yt-torr	2,66 Mg/m ³ +-0,03	
Vattenabsorption	NPD	
Renhet Innehåll av hårda skal i grov ballast	NPD	
Finmaterialhalt	NPD	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	NPD	
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD	
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD	
Motstånd mot polering (PSV)	NPD	
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD	
Motstånd mot nötning från dubbdäck	NPD	
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Volymstabilitet - krympning vid uttorkning	NPD	
Farliga ämnen: Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet hos grov ballast	NPD	
Petrografi	Se petrografisk analys	



Prestandan för ovanstående produkt överrensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat av: Stefan Johansson, ansvarig driftledare

Runtorp 2024-05-23

Typisk kornstorleksfördelning

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2
Passerande %	9	12	16	25	38	60	91	99	100	100
Gräns övre	12					70		100	100	100
Gräns undre	6					50		94	98	100