

PRESTANDEKLARATION

Nr: 2-200-2014-07-09

Identifikationskod:	200 Harpad 0/8	
Partnummer:	Se följesedel	
Avsedd användning:	Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande	
Tillverkare:	AB Nybrogrus, Runtorp 502, SE-388 99 Påryd Tillverkningsställe: Igersdela	
System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:	Nivå 4	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmonierad teknisk specifikation
Sortering	0/8 mm	SS-EN 13242 + A1:2007
Kornstorleksfördelning	G _A 85 samt GT _A 20	
Kornform hos grov ballast	NPD	
Korndensitet yt-torr	2,68 Mg/m ³ +- 0,03	
Vattenabsorption	NPD	
Renhet		
Finmaterialkvalitet	NPD	
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	NPD	
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD	
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD	
Motstånd mot polering (PSV)	NPD	
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD	
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Volymstabilitet - krympning vid uttorkning	NPD	
Kemisk sammansättning - petrografi	Se petrografisk analys	
Farliga ämnen:		
Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet hos grov ballast	NPD	



Prestandan för ovanstående produkt överrensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat av: Stefan Johansson, ansvarig driftledare

Runtorp 2014-07-09

Deklarerad kornstorleksfördelning vid fin och samtagen ballast

Sikt (mm)	0,063	D/2	D
Passerande %	6	90	98
Gräns övre	11,5	98	99
Gräns undre	3,5	58	90